

T.T.D. Transfer aplicador

Especificaciones

 Composición	 Espesor medio	 Transportador	 Disponible en 4 versiones	 Certificados
Adhesivo PES	75-80* micras	Papel siliconado	TTD Advanced (bajo tack) TTD Easy (tack medio) TTD Evolution (tack alto) TTD Special (alto tack)*	REACH n° 1907/2006/EU

Compatibilidad con vinilos textiles SISR:

Producto	TTD Advanced (low tack)	TTD Easy (medium tack)	TTD Evolution (high tack)	TTD Special (high tack)
COLORPRINT®	OK	OK	OK	
COLORPRINT® EXTRA	OK	OK	OK	
COLORPRINT® NEW M		OK	OK	
COLORPRINT® PU		OK	OK	
COLORPRINT® PU EXTRA		OK	OK	
EASY SUBLI®				OK
HI-5 PRINT		OK	OK	
SOFT PRINT COLOR		OK		
SUBLITHIN MATT LT		OK	OK	

 **NOTA:** Recomendamos hacer una prueba de aplicación antes de iniciar una producción

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

- Retirar el papel protector siliconado del transfer T.T.D.
- Aplicar el TTD sobre el logo impreso, manualmente o usando una laminadora, evitando la aparición de burbujas de aire
- Retirar el papel trasero del vinilo textil.
- Aplicar calor y presión siguiendo las instrucciones del fabricante del vinilo textil.
- Retira el transfer T.T.D. de acuerdo a las instrucciones de uso del material.