




Descripción:

Los ganchos colgantes de marca ScotchPadMR van a resolver muchos problemas de presentación de su producto en el punto de venta. De uso muy simple, el Hang Tab le permitirá tener su producto en el estante y a la vista, optimizando el espacio disponible.

Firme y transparente, el plástico no se rompe y no tapa el nombre del producto. El adhesivo posee alta resistencia al peso (hasta 1,2 kg) y se adhiere a una gran variedad de sustratos (cartón, plásticos, etc.).

Características

Firme, de plástico de alta resistencia y transparente (no cubre la imagen del producto).



Usos

- Exhibición de productos en gancheras sin modificar o dañar el envase (promociones).
- Exhibición de productos en envase con troquel, pero dañado.
- Reparación de envases.
- Promociones especiales.

Normas de utilización

Al colocar el gancho es importante que el producto quede balanceado y la zona adhesiva se encuentre completamente sobre el producto.

Propiedades técnicas

Espesor Total (sin lengüeta)	88,9 micrones
Test de Adhesión 180°ASTM Test Method D-3330	1,55 kg / in
Resistencia a la Tensión ASTM Test Method D-3759:	
Dirección Transversal	20,4 kg / in
Dirección Longitudinal	29,5 kg / in
Poder de sujeción ATSM Test Method D-3654	+ de 2000 minutos

Referencia:

**COLADH3:
COLGADOR ADHESIVO EXTRA FUERTE 3m 50x50mm. (100 UDS.)**



Las indicaciones contenidas en esta hoja de información están basadas en pruebas y ensayos fidedignos. Valor promedio como referencia únicamente, no especificación nominal. Dada la diversidad de usos de nuestros productos, aconsejamos a nuestros clientes se aseguren que el producto cumple con la utilización deseada asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso.

SUSTRATOS RECOMENDADOS

ALUMINIO ANODIZADO	RECOMENDADO
VIDRIO	RECOMENDADO
MUROS PINTADOS	RECOMENDADO
CONTRACHAPADO DE MADERA	RECOMENDADO
POLIÉSTER	RECOMENDADO
POLIETILENO	NO RECOMENDADO
POLIPROPILENO	NO RECOMENDADO
ACERO INOXIDABLE	RECOMENDADO
VINILO	RECOMENDADO
FÓRMICA (LADO PULIDO)	RECOMENDADO
CARTÓN	RECOMENDADO
POLIACRÍLICO	RECOMENDADO
TEJIDOS	ACEPTABLE

