




DPF510GTR/MTR

DPF 510GTR/MTR ofrece una calidad de impresión consistente y vibrante a un valor inmejorable para sus aplicaciones de corto plazo. El revestimiento asegura que el vinil no se rize bajo el calor intenso de las impresoras. Este vinilo es resistente a la alta humedad lo cual hace que su gráfica sea mas manejable durante su instalación. DPF 510GTR/MTR tiene una receptividad de tinta uniforme en la mayoría de los sistemas de impresión. El adhesivo solvente y reposicionable asegura un impacto duradero para sus gráficas promocionales y se puede utilizar con aplicaciones secas o húmedas. Combine DPF 510GTR/MTR con la Serie 3510 para una instalación aun más fácil y una resistencia a la abrasión.

Características Únicas:

- ☐ Impresión Excepcionalmente Vibrante
- ☐ Rendimiento constante con Impresoras de Alto Calor
- ☒ Adhesivo con Retiro Limpio de Alta Calidad

Aplicaciones:

- ☒ Gráficas de Corto Plazo en Interiores y Exteriores
- ☐ Ventanas
- ☐ Calcomanías
- ☐ Gráficos de Piso Interior s



Certified for
HP Latex Inks

* Tamaños personalizados disponibles

✦ Mientras DPF 510GTR/MTR no se garantiza para tintas UV, tenemos clientes que han tenido éxito imprimiendo la línea de DPF 510 con sistemas de impresión de UV.

s Solamente al laminar con la Series 3220 Brillante, Serie 3420 Brillante o Mate, y Series 3510 Mate

Desempeño y Datos Físicos

Terminación:	Brillante / Mate
Durabilidad (Sin Impresión):	3 Años
Anchos Disponibles:*	54" (1,37m), 60" (1,52m)
Largos Disponibles:	50 Yards (45,72m)
Adhesivo:	Baja Adherencia Removible (Gris Claro)
Liner:	Encapsulado, Alta
Compatibilidad de Impresión:	Planicidad Eco-Solvente Solvente UV ✦
Laminación Compatible :	L á tex Serie 3510